

Heizungsregelung SRC-10

Smile Room Connect

ANWENDUNG

Smile Room Connect SRC-10 dient zur Einbindung von Honeywell Home Funk Einzelraum-Regelkomponenten in das Smile System. Das SRC-10 ermöglicht dadurch eine bedarfsgeführte Heizungsregelung, die sich durch eine Rückmeldung von Wärmeabnehmern (Heizkörper und Fußbodenheizung) zum Wärmeerzeuger auszeichnet. Das gesamte Smile System kann per Smile App bedient werden. Mit der Smile App können die Betriebsarten des Heizungsreglers einfach geändert und Zeitprogramme an die persönlichen Lebensgewohnheiten des Kunden angepasst werden. Die Smile App ermöglicht zusätzlich die Fernüberwachung der Anlage und die Übertragung von Fehlermeldungen auf ein mobiles Endgerät.

- Heizungssteuerungen für einfache sowie multivalente Heizungsanlagen und Fernheizung
- Heizungsanlagen mit der Möglichkeit zur Anbindung von Einzelraumregelungen, um eine bedarfsgeführte Heizungsregelung realisieren zu können
- Aufrüstung von bestehenden Smile Reglern mit Fernzugriff (ab Softwareversion 3.0)

BESONDERE MERKMALE

- Komfort Steigerung und Energieeinsparung durch bedarfsgeführte Einzelraumregelung
- Fernzugriff mit mobilen Endgeräten zu Ihrem Smile System
- Einfache intuitive Bedienung mit der Smile App
- Service Möglichkeiten und Fehlermeldungen direkt auf Ihr mobiles Endgerät
- Erreichung von höchster Energie-Effizienz-Klasse durch Regler Klasse VIII (ErP-Richtlinie)



TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen	
Betriebssystem:	Linux
Montage:	Wandmontage
Anschlüsse:	1x USB2.0 RJ45 Ethernet Integriertes WIFI Modul Mini-USB für Stromversorgung
Versorgungsspannung:	5 VDC/1 A
Leistungsaufnahme:	5 VA
Sicherheitsstandard:	DIN EN 60730
Farbe:	Weiß RAL 9016
Gewicht:	335 g
Schutzart:	IP20
EMC 2004/108/EC:	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-3 V1.6.1:2013
Niederspannungsrichtlinie 2014/25/EG:	EN 60730-1:2014:07 EN 60730-2-9:2015:11 EN 60950-1:2006+ A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013- 08
RED 2014/53/EU:	EN 300-220-1- V2.4.1:2012 EN 300-220-2- V2.4.1:2012
ROHS 2011/65/EU:	Konform
Temperatur	
Betriebstemperatur:	-10...+50 °C

TRANSPORT UND LAGERUNG

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken. Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Min. Umgebungstemperatur:	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur:	60 °C

SYSTEM ÜBERSICHT



BESTELLINFORMATION

EAN-Code	L	B	H	Art.-Nr.:
4046911076990	125 mm	125 mm	26 mm	SRC-10



Ademco 1 GmbH
 Hardhofweg 40
 74821 Mosbach
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 1801 466 388
 Fax: +49 800 0466 388
 info.de@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/de

Ademco Austria GmbH
 Thomas Klestil Platz 13
 1030 Wien
 ÖSTERREICH
 Tel.: +43 810 200 213
 Fax: +43 1 2057 740 038
 info.at@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/at

Pittway 3 GmbH
 Industriestrasse 25
 8604 Volketswil
 SCHWEIZ
 Tel.: +41 44 945 01 01
 Fax: +41 44 945 01 06
 info.ch@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/ch

bk-electronic GmbH
 Hardhofweg 40
 74821 Mosbach
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 6261 81 1235
 Fax: +49 6261 97 83351
 retail@honeywellhome.com
 livewell.honeywellhome.com
 getconnected.honeywellhome.com