


Datenblatt

Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar



Artikelinformationen

Artikelnummer: 700150.10X

GTIN: 4026092075968

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1, Typ 2 oder StaufixControl
- Eigengefälle nur 8 mm
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Nennweite (DN)	150
Außendurchmesser (DA)	160 mm
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto	7,6 kg
Gewicht brutto	10,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	8 mm
Einbautiefe	341 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	523 mm
Breite	444 mm
Verpackungsmaß Länge	586 mm
Verpackungsmaß Breite	486 mm
Verpackungsmaß Höhe	496 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	18 mm

Pumpenkennlinie

