


Edition 11**51153051122 Thermostatarmatur Set UP für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss****PRODUKT****ZEICHNUNG****PRODUKTBESCHREIBUNG**

bestehend aus:

- Thermostatarmatur
- Griff, Hülse und Rosette (eckig)
- geräuschgeprüft
- Ab- und Umstellventil
- Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil
- eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
- geräuschgeprüft

oberfläche

Nickel gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO EDITION 11 Thermostat Set 51153051122, bestehend aus:

KEUCO IXMO Thermostatarmatur UP DN15, 59553050002
 Thermostatarmatur mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
 Nickel gebürstet, für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing ,
 mit eckiger Rosette, frei positionierbar,
 mit eingebauter Vorrichtung für vertauschte Wasserwege,
 integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,
 hochwertige Temperaturregeleinheit, Sicherheitssperre bei 38°,
 Fertigset bestehend aus:
 Griff, Hülse, Rosette (eckig),
 Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10mm,
 Gesamtausladung 80 mm,
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr.59553000070

KEUCO IXMO 2-Wege Ab- und Umstellventil
 mit Schlauchanschluss UP DN15, 59557051102
 2-Wege Ab- und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
 Nickel gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss,
 frei positionierbar,
 integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
 mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
 für Bedienteil und Rosette,
 mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
 Rosette 90 x 90mm, Stärke 10 mm,
 Gesamtausladung 80 mm,
 Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
 Rückfließen.
 Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
 sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
 gegen das Rückfließen zu sichern.
 Fertigset bestehend aus:
 Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
 passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556000170

Benötigtes Zubehör: Grundkörper Set 59953002170
 Bitte separat bestellen