



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung |
| Artikelnummer | CRA22131KG2 |
| EAN / GTIN | 4260391370571 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung KG2000 DN 200, für Wandstärke 20 cm |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

Technische Abbildung



Bemaßung

| | |
|-------------------|--------|
| B Rohrdimension | 200 mm |
| L Wandstärke | 200 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------|------------------------|
| Druckdichte | 2.5 bar |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Material | EPDM, KG2000-Rohr (PP) |

| | |
|------------------|-----|
| Prüfungen | MPA |
|------------------|-----|

Beständigkeit

| | |
|-------------------|---|
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

