

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 2 bar |
| Freier Kugeldurchgang der Hydraulik | 45 mm |
| Art der Laufradkonstruktion | Einkanallaufgrad |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 70 °C |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | -20 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Motorbauart | TEFC |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Motor-Effizienzklasse | IE3 |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,85 |
| Motornennleistung P_2 | 3 kW |
| Leistungsaufnahme $P_{1 max}$ | 3,45 kW |
| Nennstrom I_N | 5,9 A |
| Anlaufstrom I | 15,7 A |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Nenn Drehzahl n | 2917 1/min |
| Max. Schalzhäufigkeit t | 10 1/h |
| Einschaltart | Stern-Dreieck (YΔ) |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP55 |

Ausstattung/Funktion

| | |
|------------------------------------|------------|
| Motorschutz | 3 PTC-150° |
| Leckageüberwachung Dichtungskammer | nein |
| Leckageüberwachung Leckagekammer | nein |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Laufrad | Grauguss |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | Q1Q1VGG |
| Material Dichtung | FKM |
| Motorgehäuse | Grauguss |

Einbaumaße

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss D_N s | DN 80 |
| Druckseitiger Rohranschluss D_N d | DN 65 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Rexa BLOC-C06.34-125DAH100L2 |
| Artikelnummer | 6094562 |
| EAN Nummer | 4062679259963 |
| Farbe | Grün |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2022-10-03 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Kiste |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Länge L | 671 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 850 mm |
| Höhe H | 327 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Breite B | 282 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 91 kg |
| Gewicht netto ca. m | 74 kg |