

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C
Min. Medientemperatur $T_{min}$	5 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,8 kW
Nennstrom $I_N$	4,6 A
Nenn Drehzahl $n$	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	X4

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3 3-45 P-S1
Artikelnummer	4197374
EAN Nummer	4048482557588
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVE3GG
Material Dichtung	EPDM

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	G 1
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	G 1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	500 mm
Länge $L$	464 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe $H$	203 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite $B$	187 mm
Gewicht brutto ca. $m$	13 kg
Gewicht netto ca. $m$	11 kg