




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Modulare Pressdichtung
Artikelnummer	CRA21448V2A
EAN / GTIN	4260391378676
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-325, NBR

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer-qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

R Ringspalt	23.0-32.0 mm
M Medienrohr	88.9-711.0 mm
B Breite	110 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	15.0 Nm
Gewicht	0.204 kg
Material	NBR, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (rot)

Prüfung / Zulassung	MPA
----------------------------	-----

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

