

## BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

AE Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer  
Evo 2 270  
ACI-Hybrid-Fremdstromanode  
Steatit-Heizelement (1,8 kW)  
emaillierter Stahlspeicher  
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher  
(außenliegend)  
Automatische Abtauung  
Smart Regelung:  
Photovoltaik-Funktion mit  
Schnittstellen SG Ready  
Selbstlernende Temperaturanpassung  
Verbrauchs-Anzeige  
Intelligente COP-Wertsteuerung  
Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion  
Holidayfunktion / Timer  
Luftkanalanschluss 160mm

### Daten Speicher

Nenninhalt: 270 l  
Betriebsdruck / Betriebstemperatur  
Kessel: max. 8 bar / max. 95°C  
Betriebsdruck / Betriebstemperatur  
Register: max. 8 bar / max. 110°C  
Wasseranschlüsse: 3/4"  
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):  
1957 x Ø 620 / 665 mm  
Kippmaß: 2070 mm  
Mindestraumhöhe: 2160 mm  
Gewicht : 92 kg  
Energieeffizienzklasse: A+

### Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme: 700 W / 2500 W\*  
Heizstab\*: 1800 Watt  
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz  
COP (EN 16147): 3,8 ((A20/W10-53,XL)  
Kältemittelfüllung: R513A / 0,86kg  
Warmwassertemperatur:  
Wärmepumpenbetrieb 62°C  
Nötiger Luftvolumenstrom: 310/390 m³/h  
Umgebungstemperatur: min. -5°C bis  
max. +43°C  
Schallleistungspegel: 47,3 dB(A)

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: EXPLORER EVO 2 270 L (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.: D41187

Stand 2019 \*Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten