

## Seppelfricke SEPP Safe Rohrbelüfter, Bauform D a G1/2" (DN15) Cr

SEPP Safe Rohrbelüfter 8172 Bauform D, ohne Wandanschlussbogen, T-max. = 90 Grad, PN10, DN15 Messing verchromt

SEPP Safe Sicherungsarmaturen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Bauform D nach DIN 3266. Zur Absicherung von Trinkwasserinstallationen gegen Rückfließen oder Rückdrücken von Nicht-Trinkwasser. Oberfläche verchromt.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



**Nummer 0006075**

Type 8172

## Produkteigenschaften

|                        |                                              |                                         |                 |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Messing                                      | Maximaler Druck bei 20°C                | 10 Bar          |
| Werkstoff des Gehäuses | Messing                                      | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C             | 10 Bar          |
| Nenndurchmesser        | 1/2 Zoll (15)                                | Max. Mediumtemperatur<br>(Dauerbetrieb) | 80 Grad Celsius |
| Anschluss 1            | Außengewinde zylindrisch BSPP<br>(ISO 228-1) | Höhe                                    | 81 Millimeter   |
| Oberflächenschutz      | verchromt                                    |                                         |                 |