



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 900 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

### Auszeichnungen



### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 36 (Koralle)	 74 (Apfelgrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 50 (Stahlblau)	 18 (Senfgelb)	 95 (Felsgrau)	 84 (Umbra)

Technische Änderungen vorbehalten, 04.08.2023