



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

## EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

## INFO

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden

Art.-Nr.	B cm	H cm	h cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
111.086.00.1 Neu	5	260–320	251	5	1	4	56

Neuer Artikel verfügbar ab 01.05.2025