

**Datenblatt**

**Hydraulische Daten**

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	27 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C

**Motordaten**

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,75 kW
Nenn Drehzahl $n$	2900 1/min
Nennstrom $I_N$	5,85 A
Anlaufstrom $I$	14,5 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser $DM$	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor $m/s$	0,08 m/s

**Kabel**

Länge Anschlusskabel	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

**Werkstoffe**

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

**Einbaumaße**

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1
-----------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	TWU 3.01-30-EM-PnP(1/FC)
Artikelnummer	4091650
EAN Nummer	4016322788904
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1460 mm
Länge $L$	1416 mm
Höhenmaß mit Verpackung	490 mm
Höhe $H$	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	380 mm
Breite $B$	74 mm
Gewicht brutto ca. $m$	22 kg
Gewicht netto ca. $m$	12,4 kg