


Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Außenventilstopfen
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	G	L	h	VE1
152.073.21.1	hochglanz-verchromt	32 mm	1 1/4 "	11.2 cm	7–27.2 cm	1 St.