

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 200
Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 200
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±10%, 380/60:±10%, 440/60:±10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	4,2 kW
Nennstrom I_N	7,2 A
Motorwirkungsgrad η_M 100%	95,8 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauftrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5201
Artikelnummer	2542624
EAN Nummer	4048482456652
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2400 mm
Länge L	2250 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1340 mm
Höhe H	1202 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite B	1456 mm
Gewicht brutto ca. m	806 kg
Gewicht netto ca. m	698 kg