

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Zulaufdruck p vorl.	6 bar
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	50 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1EGG
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	Edelstahl

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Motor-Effizienzklasse	IE2
Nennstrom I_N	3,6 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Motorwirkungsgrad 50% η_M 50%	58,1 %
Motorwirkungsgrad 75% η_M 75%	67,6 %
Motorwirkungsgrad 100% η_M 100%	74,1 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	MEDANA CH1-LC.403-5/E/A/10T
Artikelnummer	4233370
EAN Nummer	4048482906454
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-15

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	365 mm
Höhenmaß mit Verpackung	280 mm
Höhe <i>H</i>	185 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	179,5 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	14 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	12 kg

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1