

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	3 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	65 mm
Art der Laufradkonstruktion	Freistromlaufrad
Max. Medientemperatur $T_{max}$	70 °C
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten

Motorbauart	TEFC
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE3
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,88
Motornennleistung $P_2$	9,2 kW
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	10,20 kW
Nennstrom $I_N$	16,7 A
Anlaufstrom $I$	47 A
Anzahl der Pole	2
Nenn Drehzahl $n$	2936 1/min
Max. Schalthäufigkeit $t$	10 1/h
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

### Ausstattung/Funktion

Motorschutz	3 PTC-150°
Leckageüberwachung Dichtungskammer	nein
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1VGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Grauguss

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$ s	DN 80
Druckseitiger Rohranschluss $D_N$ d	DN 80

**Bestellinformation****Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa BLOC-V08.24-152DAH132M2
Artikelnummer	6095644
EAN Nummer	4062679300771
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-09-01

**Verpackung**

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

**Maße und Gewichte**

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	801 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe <i>H</i>	400 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	374 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	167 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	140 kg