

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	2,5 m <sup>3</sup> /h
Optimal-Förderstrom $Q_{\text{opt}}$	2,2 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	92,0 m
Optimal-Förderhöhe $H_{\text{opt}}$	65,66 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	30 °C
Stufenzahl	14

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,75 kW
Nenn Drehzahl $n$	2840 1/min
Nennstrom $I_N$	2,2 A
Anlaufstrom $I$	9,3 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,75
Max. Schalzhäufigkeit $t$	20 1/h
Motor Durchmesser $DM$	97 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DND$	Rp 1¼
-----------------------------------	-------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU4.02-14-C (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6046686
EAN Nummer	4044966490242
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge <i>L</i>	659 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe <i>H</i>	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite <i>B</i>	98 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	13,2 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	12,2 kg