

00315NMM01001JS MESSKAPSEL EAS-MODULAR, TYP MM

Produktabbildung



Masszeichnung

Produktbeschreibung

Messkapsel EAS-Modular
 Typ MM kalt
 DN 15
 d = M65 x 2
 Q3 = 2,5m³/h
 vorbereitet zur Einbindung
 in Fernauslesesysteme
 kompatibel zu MO-E, MO-C, EAS-H
 funkvorbereitet
 verfügbare Module:
 M-Bus kabelgebunden
 Wireless-Mbus
 Impulsgeber
 Funkmodul im OMS Standard

Ausschreibungstext

00315NMM01001
 Schlösser Messkapsel EAS-Modular
 Typ MM kalt
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 DN 15
 d = M65 x 2
 H = 35mm
 D1 = 75mm
 D2 = 65mm
 D3 = 71mm
 Rollenzählwerk:
 max. Anzeige 99.999 m³ und
 min. Anzeige 0,1 Liter
 Dauerdurchfluss Q3 = 2,5m³/h
 Überlastdurchfluss Q4 = 3m³/h
 Durchfl.1bar Druckverlust Q = 3,6m³/h
 Anlaufwert 10 l/h
 Gewicht ca. 0,2 kg
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 vorbereitet zur Einbindung
 in Fernauslesesysteme
 kompatibel zu MO-E, MO-C, EAS-H
 funkvorbereitet
 verfügbare Module:
 M-Bus kabelgebunden
 Wireless-Mbus
 Impulsgeber
 Funkmodul im OMS Standard
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Unterputzzähler

VPE: 1

GTIN: 4044997222911

SCIP: 72d1a711-1d6e-4450-9eb8-414df3855bc0



0090109100001

Beschreibung

JS MONTAGESCHLUESSEL F.UP-
MONTAGE
JS SCHUTZHUELSE, LOSE

Artikel-Nr.

0090109100001
0090040900001