

Datenblatt

Hydraulische Daten

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$     | 10 bar                |
| Max. Betriebsdruck $p$                | 16 bar                |
| Druckseitiger Rohranschluss $DNd$     | DN 125                |
| Saugseitiger Rohranschluss $DNs$      | DN 125                |
| Anzahl der Pumpen                     | 3                     |
| Stufenzahl                            | -                     |
| Anzahl der Reservepumpen              | 1                     |
| Anzahl der Betriebspumpen             | 2                     |
| Anlagenleistung ohne Reservepumpe $Q$ | 110 m <sup>3</sup> /h |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$       | 3 °C                  |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$       | 50 °C                 |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$    | 5 °C                  |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$    | 40 °C                 |

Motordaten (pro Motor)

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                   | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz               | ±10 %          |
| Motornennleistung $P_2$         | 9 kW           |
| Nennstrom $I_N$                 | 16,7 A         |
| Nennzahl $n$                    | 2900 1/min     |
| Isolationsklasse                | F              |
| Schutzart                       | IP55           |
| Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 50%  | 90,4 %         |
| Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 75%  | 91 %           |
| Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100% | 90,6 %         |

Werkstoffe

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pumpengehäuse       | Edelstahl |
| Laufgrad            | Edelstahl |
| Welle               | Edelstahl |
| Gleitringdichtung   | Q1BE3GG   |
| Material Dichtung   | EPDM      |
| Material Verrohrung | Edelstahl |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fabrikat</b>              | Wilo                            |
| <b>Produktbezeichnung</b>    | Comfort COR-3 Helix V 3603/K/CC |
| <b>Artikelnummer</b>         | 2530634                         |
| <b>EAN Nummer</b>            | 4048482043265                   |
| <b>Farbe</b>                 | grün/schwarz/silber             |
| <b>Minimale Bestellmenge</b> | 1                               |
| <b>Marktverfügbarkeit</b>    | 2010-01-01                      |

### Verpackung

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsart</b>         | Transportbalken     |
| <b>Verpackungseigenschaft</b> | Transportverpackung |
| <b>Anzahl pro Palette</b>     | 1                   |
| <b>Anzahl pro Layer</b>       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Längenmaß mit Verpackung</b>    | 2780 mm |
| <b>Länge <i>L</i></b>              | 2580 mm |
| <b>Höhenmaß mit Verpackung</b>     | 2100 mm |
| <b>Höhe <i>H</i></b>               | 1900 mm |
| <b>Breitenmaß mit Verpackung</b>   | 1380 mm |
| <b>Breite <i>B</i></b>             | 1307 mm |
| <b>Gewicht brutto ca. <i>m</i></b> | 838 kg  |
| <b>Gewicht netto ca. <i>m</i></b>  | 787 kg  |