



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Stützklappgriff der Serie 801

- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung und Armpolster
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- silbermetallische Taste mit blauem Ring dient zum Auslösen der WC-Spülung, silbermetallische Taste mit gelbem Ring dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (Die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.011 und Bodenstützen 950.50.021XA und 950.50.023XA nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	33 (Rubinrot)		74 (Apfelgrün)		92 (Anthrazitgrau)		99 (Reinweiß)
	36 (Koralle)		18 (Senfgelb)		95 (Felsgrau)		84 (Umbra)
	50 (Stahlblau)		86 (Sand)		97 (Lichtgrau)		98 (Signalweiß)
	55 (Aquablau)		90 (Tiefschwarz)				

Technische Änderungen vorbehalten, 27.04.2024