

Produktdatenblatt

- Artikelbezeichnung: KFR-Ventil mit Aussengewinde und Pressanschluss, ohne / mit Entleerung, nichtsteigende Spindel, Original Viega, mit Prüfschraube; Anschluss AG, Ausführung Multi
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I
- Artikelnummer: 00 1682 DN00 001 ohne Entleerung
00 1687 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten



| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Medien: | Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten |
| Temperatur: | max. 90°C |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar (PN 10) |
| Werkstoffe: | Messing |
| Oberteil: | Messing |
| Kegeldichtung: | EPDM |
| Oberteildichtung: | EPDM |
| Handrad: | Polyamid |

Abmaße

| DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Press-ø | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
| L | 77 | 79 | 94 | 110 | 126 | 140 | 164 |

L = Gehäuselänge

Ersatzteile

| | |
|---------------------|------------------|
| Oberteil: | 00 1821 DN00 001 |
| Entleerungsventil: | 00 1831 0800 001 |
| Entleerungsstopfen: | 00 1836 0800 001 |

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten