

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	140 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Antrieb

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE4
Leistungsaufnahme P_{1max}	20400 W
Motornennleistung P_2	18,5 kW
Strom (max) I_{max}	32,4 A
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	rostfreier Stahl
Wellendichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

Heizungswasser (gemäß VDI 2035)	ja
Wärmeträgeröl	Sonderausführung gegen Mehrpreis
Kühl- und Kaltwasser	ja
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C)	ja

Einbaumaße

Einbaulänge L_0	500 mm
Saugseitiger Rohranschluss D_N	DN 100
Druckseitiger Rohranschluss D_{Nd}	DN 100

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	CronoLine-IL-E 100/160-18,5/2-S1
Artikelnummer	2164306
EAN Nummer	4048482663470
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-08-27

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	905 mm
Höhenmaß mit Verpackung	863 mm
Höhe <i>H</i>	713 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	372 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	241 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	214 kg