


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitlich, Designrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.63

GTIN: 4026092052846

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

100

Außendurchmesser (DA)

110 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

Anschlussrand

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,5

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

1,5 kg

Gewicht brutto

1,94 kg

Aussparungsmaß Breite

180 mm

Aussparungsmaß Länge

220 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsart | Designrost |
| Abdeckung Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe | silber |
| Abdeckung Breite | 120 mm |
| Abdeckung Höhe | 16 mm |
| Abdeckung Länge | 120 mm |
| Oberfläche | geschliffen |
| Rahmen Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung | Lock & Lift |
| Belastungsklasse | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design | Kessel |
| Rutschhemmklasse | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite | 132 mm |
| Rahmen Länge | 132 mm |
| Aufsatzstück | höhenverstellbar |
| Form Aufsatzstück | eckig |
| Aufsatzstück Material | ABS |

Pumpenkennlinie