

#### Ausführung:

- Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe (230 V) mit radialen Laufrädern Typ Wellworker
- Elektronische Steuerung ZP Speedcontrol Comfort: Frequenzsteuerung mit Trockenlaufschutz, Auto-Reset Funktion, frei einstellbarer Differenzdruck und Nachlaufzeit
- 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen
- 20 m Kabel H07RNF

#### Einsatzgebiete:

- Für allgemeine Wasserversorgung und Beregnung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile



#### Produktvorteile:

- Dauerbetrieb
- optimaler Wirkungsgrad
- weniger Stromverbrauch durch Speedmatic
- Plug & Play - elektrisch fertig verkabelt, komplett mit Edelstahlseil
- automatische Rüttelfunktion

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min-1]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	Gewicht [kg]
19319	230	750	7,3	2850	3,6	92,0	1 1/2" IG	18,9

#### Kennlinie:

