

#### Ausführung:

- Mit ART-System (Automatic-Reset Test). Bei Trockenlauf stoppt das System automatisch und läuft periodisch automatisch neu an
- Automatische Wiederherstellung der Systemeinstellungen nach Stromausfall
- Schutzeinrichtung gegen falschen Anschluss und Überströme
- Schutzeinrichtung gegen Kurzschlüsse
- Bedienfeld mit LCD-Display
- Installation auf Pumpenmotor (Adapterstück benötigt)
- potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung
- interner Spannungssensor mit Echtzeitanzeige auf Display
- Betriebsdatenaufzeichnung: Betriebsstunden, Wiederanläufe und Anzahl der Netztrennungen
- Alarmspeicher: Alarmtyp und Alarmanzahl
- Frequenzbereich: 15 - 48 Hz
- Differenzdruck: 0,2 - 1,5 bar
- Regeldruck: 0,5 - 10 bar bzw. 0,5 - 16 bar (abhängig von eingebautem Drucksensor - Standart 0,5 - 10 bar)



#### Produktvorteile:

- Trockenlaufschutz
- Alarmaufzeichnung
- Auto-Reset-Funktion
- Intelligentes Kühl-Management

#### Einsatzgebiete:

- frequenzgeregelter Steuerung für Vertikalpumpen
- Steuerung für Einzelpumpe oder Doppelanlage im Verbund im Master-Slave Modus

#### Lieferumfang:

- inkl. externem Drucksensor zur Einbringung in die Druckleitung

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20647	400	167	118	257	3,5

**Abmessungen:**

