



## Profipress G-Gaskugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- abschließbar


### Ausstattung

Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell 2670**

**Artikel 492 892**



## Eigenschaften

|                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Höher thermisch belastbar | HTB | 650 °C/30 min C1     |
| Betriebsdruck             | BD  | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Durchmesser Nominal       | DN  | 32                   |
| Rohraußendurchmesser      | d   | 35                   |
| Rohraussendurchmesser 1   | d1  | 35 mm                |
| Rohraussendurchmesser 2   | d2  | 35 mm                |
| Z-Maß 1                   | Z1  | 24 mm                |
| Z-Maß 2                   | Z2  | 39 mm                |
| Länge 1                   | L1  | 50 mm                |
| Länge 2                   | L2  | 64 mm                |



**Profipress G-Gaskugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2670  
Artikel 492 892**

## Eigenschaften

---

|                  |                        |        |
|------------------|------------------------|--------|
| Länge 3          | L3                     | 155 mm |
| Höhe 1           | H1                     | 56 mm  |
| Höhe 2           | H2                     | 28 mm  |
| Schlüsselweite 1 | SW1                    | 46 mm  |
| Schlüsselweite 2 | SW2                    | 13 mm  |
| Gewicht          | 1004 g                 |        |
| Volumen          | 1243,2 cm <sup>3</sup> |        |