CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

# PRODUKTDATENBLATT

## Produktansicht



## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung SML |
| Artikelnummer | CRA22206 |
| EAN / GTIN | 4260182347539 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung SML DN 110, L: 30cm |

## Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände; zum beidseitigen Anschließen von SML Rohren; Grauguss Abwasserrohr nach DIN EN 877; druckwasserdichte, umlaufende Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitiger Styroporaussparungskern an den Enden sowie Kunststoffdeckel als Einbauhilfe

## Technische Abbildung




## Bemaßung

| | |
|---|---|
| A \| Außendurchmesser | 110 mm |
| B \| Rohrdimension | 103 mm |
| L \| Länge | 300 mm |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Druckdichte | 2.5 bar |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Material | Grauguss, EPDM |

## Prüfung / Zulassung

MPA

## Beständigkeit

| | |
|---|---|
| UV-beständig | ✔ |
| Erdreichgeeignet | ✔ |
| Unterputzgeeignet | ✔ |